

## **QUANT M 0W30 DPF**

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

**QUANT M 0W30 DPF** высокоэффективное полностью синтетическое моторное масло, отвечающее самым жестким требованиям ведущих производителей современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей. Разработано для продления срока службы и поддержания эффективности систем снижения токсичности выхлопных газов легковых автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями в совокупности с улучшенными показателями экономии топлива.

### **ПРЕИМУЩЕСТВА**

- Обеспечивает превосходную защиту от износа в бензиновых или дизельных.
- Низкая летучесть снижает расход масла, что способствует уменьшению выбросов углеводородов.
- Функция активной очистки контролирует образование отложений, что обеспечивает чистоту деталей двигателя и снижает затраты на техническое обслуживание.

### **СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СЛЕДУЮЩИХ СПЕЦИФИКАЦИЙ:**

API SN/CF, ILSAC GF-5, Dexos 1, ACEA C2/C3, VW 504.00/507.00, MB 229.52/229.51/229.31

### **ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЕД. ИЗМ.	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 15 °С	г/см <sup>3</sup>	ASTM 4052	0,85
Кин. Вязкость при 100°С	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	9,3 – 12,5
Индекс вязкости		ASTM D 2270	150
Точка воспламенения СОС	°С	ASTM D 92	226
Температура застывания	°С	ASTM D 97	-42

\* Вышеуказанные значения могут незначительно отличаться в зависимости от производства



## QUANT M 0W30 DPF

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускать контакта с кожей, не проглатывать и не вдыхать пары. При попадании на кожу или в глаза тщательно промыть большим количеством проточной воды и при необходимости обратиться к врачу. При проглатывании не вызывать рвоту искусственным путем и немедленно обратиться за медицинской помощью. При вдыхании паров пострадавшего вывести на свежий воздух и, при необходимости, обратиться к врачу. Отработанные масла должны собираться лицензированными сборщиками отработанных масел, не выбрасывать в мусор, не сбрасывать в сточные воды.

Хранить в недоступном для детей месте. Пустые контейнеры не выбрасывать в мусор или оставлять в окружающей среде, сдавать лицензированным компаниям по переработке отходов. Для получения дополнительной информации см. «Паспорт безопасности».

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Упаковка не должна подвергаться длительному воздействию прямых солнечных лучей. Упаковка не должна контактировать с водой. Масла не должны контактировать с пылью и должны храниться вдали от пыльных сред. Температура окружающей среды не должна превышать 40 °С. Пользователь несет полную ответственность за использование изделия в соответствии с его назначением и за соблюдение действующих законов и правил. Компания Lubrico Petrokimya A.Ş. не несет ответственности за ущерб и убытки, вызванные использованием продукта не по назначению или в связи с присущими продукту опасностями и их последствиями.

### ФАСОВКА



1 л, 4 л, 5 л, 200 л, 1000 л



EURO MIX OIL SL.  
Mercamadrid,  
Zona comercial, Local C-D 4-28053 Madrid/Spain  
[www.euromixoil.com](http://www.euromixoil.com)

