

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ
RINNOL FORMULA Classic XR 15W-40

ОПИСАНИЕ

RINNOL FORMULA Classic XR 15W-40 моторное масло с исключительными эксплуатационными характеристиками для высоконагруженных дизельных двигателей, произведенное из высокоочищенных минеральных базовых масел в сочетании со сбалансированной системой присадок. Обеспечивает отличное смазывание современных дизельных двигателей с турбонаддувом и без, двигателей более старых конструкций, а также двигателей различной внедорожной техники, эксплуатируемой в тяжелых условиях.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

Защищает детали двигателя от износа при пуске благодаря отличным низкотемпературным характеристикам.

Усовершенствованная система присадок обеспечивает чистоту деталей двигателя и продлевает срок их службы.

Высокая термостойкость и минимизация образования отложений.

Обеспечивает превосходную защиту двигателей в автомобилях с большим пробегом.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СЛЕДУЮЩИХ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API CH-4/CG-4/CF-4/ CF/SJ/SL, ACEA E7-04, MB 228.3, Volvo VDS-3, MAN 3275, MTU Type II, Renault Trucks RLD-2, Mack EO-N / EO-M PLUS, Cummins CES 20077 / 76, Detroit Diesel 93K215, Caterpillar ECF-1-a

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод испытания	Ед.измерения	ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 15 °С	ASTM 4052	г/см ³	0,88
Кин. Вязкость при 100°С	ASTM D 445	мм ² /с	15,0
Индекс вязкости	ASTM D 2270		130
Температура вспышки	ASTM D 92	°С	240
Температура застывания	ASTM D 97	°С	-30

* Вышеуказанные значения могут незначительно отличаться в зависимости от производства.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускать контакта с кожей, не проглатывать и не вдыхать пары. При попадании на кожу или в глаза тщательно промыть большим количеством проточной воды и при необходимости обратиться к врачу. При проглатывании не вызывать рвоту искусственным путем и немедленно обратиться за медицинской помощью. При вдыхании паров пострадавшего вывести на свежий воздух и, при необходимости, обратиться к врачу. Отработанные масла и смазки должны собираться лицензированными сборщиками отработанных гсм, не выбрасывать в мусор, не сбрасывать в сточные воды. Хранить в недоступном для детей месте. Пустые контейнеры не выбрасывать в мусор или оставлять в окружающей среде, сдавать лицензированным компаниям по переработке отходов. Для получения дополнительной информации см. «Паспорт безопасности».

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Упаковка не должна подвергаться длительному воздействию прямых солнечных лучей. Упаковка не должна контактировать с водой. Масла и смазки не должны контактировать с пылью и должны храниться вдали от пыльных сред. Температура окружающей среды не должна превышать 40 °С. Пользователь несет полную ответственность за использование изделия в соответствии с его назначением и за соблюдение действующих законов и правил. Компания RINNOL не несет ответственности за ущерб и убытки, вызванные использованием продукта не по назначению или в связи с присущими продукту опасностями и их последствиями.

ФАСОВКА

20L
200L

