

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ  
**RINNOL QUANT M 0W-20**

**ОПИСАНИЕ**

RINNOL QUANT M 0W-20 -

(H.E.V),

(P.H.E.V),  
SAE 0W-20 ACEA C5/C6.

**ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА**

(LPG/CNG)

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СЛЕДУЮЩИХ СПЕЦИФИКАЦИЙ:**

API SP/CF, ACEA C5/C6, ILSAC GF-6A, MB-Approval 229.71, MB-Approval 229.72, BNV Longlife-17 FE+, Opel OV 040 1547-A20, Jaguar / Land Rover STJLR.03.5006, Fiat 9.55535-GSX, Fiat 9.55535-DSX, Chrysler MS-12145, Ford WSS-M2C 947-B1, Ford WSS-M2C 962-A1, Volvo VCC RBS0-2AE

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Показатель	Метод испытания	Ед.измерения	ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 15 °С	ASTM 4052	г/см3	0,85
Кин. Вязкость при 100°С	ASTM D 445	мм2 /с	9,3
Индекс вязкости	ASTM D 2270		мин.160
Температура вспышки	ASTM D 92	°С	мин.220
Температура застывания	ASTM D 97	°С	-42

\* Вышеуказанные значения могут незначительно отличаться в зависимости от производства.



## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускать контакта с кожей, не проглатывать и не вдыхать пары. При попадании на кожу или в глаза тщательно промыть большим количеством проточной воды и при необходимости обратиться к врачу. При проглатывании не вызывать рвоту искусственным путем и немедленно обратиться за медицинской помощью. При вдыхании паров пострадавшего вывести на свежий воздух и, при необходимости, обратиться к врачу. Отработанные масла и смазки должны собираться лицензированными сборщиками отработанных гсм, не выбрасывать в мусор, не сбрасывать в сточные воды. Хранить в недоступном для детей месте. Пустые контейнеры не выбрасывать в мусор или оставлять в окружающей среде, сдавать лицензированным компаниям по переработке отходов. Для получения дополнительной информации см. «Паспорт безопасности».

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Упаковка не должна подвергаться длительному воздействию прямых солнечных лучей. Упаковка не должна контактировать с водой. Масла и смазки не должны контактировать с пылью и должны храниться вдали от пыльных сред. Температура окружающей среды не должна превышать 40 °С. Пользователь несет полную ответственность за использование изделия в соответствии с его назначением и за соблюдение действующих законов и правил. Компания RINNOL не несет ответственности за ущерб и убытки, вызванные использованием продукта не по назначению или в связи с присущими продукту опасностями и их последствиями.

### ФАСОВКА

1L  
4L  
5L  
20L  
208L

