

SELENIUM AGRI 15W-40

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

RINNO SELENIUM AGRI 15W-40 – всесезонное моторное масло премиум-класса для дизельных двигателей тракторов и другой сельскохозяйственной техники последних поколений. Разработано для двигателей, работающих в условиях большой нагрузки при низкой или высокой скорости. Обеспечивает выдающиеся характеристики смазывания и превосходную защиту дизельных двигателей с турбонаддувом и без.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Благодаря превосходной термической стабильности обеспечивает надежную смазку деталей двигателя в сложных и длительных условиях работы даже в летний период.
- Превосходная стойкость к окислению гарантирует отличную смазку на протяжении всего срока службы масла.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СЛЕДУЮЩИХ СПЕЦИФИКАЦИЙ:

API CI-4/SL, ACEA E7-12, JASO DH-1, MB 228.3, MAN 3275-1, MTU, DDC Type 2, Volvo VDS-3, Renault Trucks RLD-2, MACK EO-N/EO-M+, CUMMINS CES 20076/78, Detroit Diesel DDC 93K215, Allison C4 Level

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЕД. ИЗМ. | МЕТОД ИСПЫТАНИЯ | ЗНАЧЕНИЕ |
|-------------------------|--------------------|-----------------|----------|
| Плотность при 15 °С | г/см ³ | ASTM 4052 | 0,884 |
| Кин. вязкость при 100°С | мм ² /с | ASTM D 445 | 14,4 |
| Индекс вязкости | | ASTM D 2270 | 135 |
| Температура вспышки | °С | ASTM D 92 | 240 |
| Температура застывани | °С | ASTM D 97 | -28 |

* Вышеуказанные значения могут незначительно отличаться в зависимости от производства



SELENIUM AGRI 15W-40

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускать контакта с кожей, не проглатывать и не вдыхать пары. При попадании на кожу или в глаза тщательно промыть большим количеством проточной воды и при необходимости обратиться к врачу. При проглатывании не вызывать рвоту искусственным путем и немедленно обратиться за медицинской помощью. При вдыхании паров пострадавшего вывести на свежий воздух и, при необходимости, обратиться к врачу. Отработанные масла должны собираться лицензированными сборщиками отработанных масел, не выбрасывать в мусор, не сбрасывать в сточные воды.

Хранить в недоступном для детей месте. Пустые контейнеры не выбрасывать в мусор или оставлять в окружающей среде, сдавать лицензированным компаниям по переработке отходов. Для получения дополнительной информации см. «Паспорт безопасности».

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Упаковка не должна подвергаться длительному воздействию прямых солнечных лучей. Упаковка не должна контактировать с водой. Масла не должны контактировать с пылью и должны храниться вдали от пыльных сред. Температура окружающей среды не должна превышать 40 °С. Пользователь несет полную ответственность за использование изделия в соответствии с его назначением и за соблюдение действующих законов и правил. Компания Lubrico Petrokimya A.Ş. не несет ответственности за ущерб и убытки, вызванные использованием продукта не по назначению или в связи с присущими продукту опасностями и их последствиями.

ФАСОВКА



20 л, 200 л



EURO MIX OIL SL.
Mercamadrid,
Zona comercial, Local C-D 4-28053 Madrid/Spain
www.euromixoil.com

