

SLIDEWAY OIL SERIES

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

SLIDEWAY OIL SERIES серия высококачественных масел для смазки узлов станков и станочных направляющих. Они также могут использоваться в гидравлической системе станков. В состав масел входят тщательно отобранные высококачественные базовые масла и их эксплуатационные характеристики сбалансированы усовершенствованной системой присадок, что обеспечивает высокие фрикционные свойства и надежную защиту от коррозии деталей и оборудования.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Хорошее отделение от водорастворимых смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ).
- Отличная адгезия способствуют образованию на поверхностях направляющих прочных масляных пленок, не исчезающих даже при неработающем оборудовании и уменьшающих стекание смазки с поверхностей, обеспечивая легкое страгивание подвижных частей даже после длительного простоя оборудования.
- Функция активной очистки контролирует образование отложений, что обеспечивает чистоту деталей двигателя и снижает затраты на техническое обслуживание.
- Предотвращение скачкообразного движения и обеспечение неизменной точности при обработке деталей.
- Увеличенный срок службы станков благодаря уникальным противоизносным свойствам и отличной защите от коррозии.
- Увеличенный срок службы масел благодаря высокой химической и окислительной стабильности.

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЕД. ИЗМ.	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	68	220
Плотность при 15 °С	г/см ³	ASTM 4052	0,880	0,890
Кин. вязкость при 40°С	мм ² /с	ASTM D 445	68	220
Индекс вязкости		ASTM D 2270	100	98
Температура вспышки	°С	ASTM D 92	240	250
Температура застывания	°С	ASTM D 97	-18	-10

* Вышеуказанные значения могут незначительно отличаться в зависимости от производства



SLIDEWAY OIL SERIES

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускать контакта с кожей, не проглатывать и не вдыхать пары. При попадании на кожу или в глаза тщательно промыть большим количеством проточной воды и при необходимости обратиться к врачу. При проглатывании не вызывать рвоту искусственным путем и немедленно обратиться за медицинской помощью. При вдыхании паров пострадавшего вывести на свежий воздух и, при необходимости, обратиться к врачу. Отработанные масла должны собираться лицензированными сборщиками отработанных масел, не выбрасывать в мусор, не сбрасывать в сточные воды.

Хранить в недоступном для детей месте. Пустые контейнеры не выбрасывать в мусор или оставлять в окружающей среде, сдавать лицензированным компаниям по переработке отходов. Для получения дополнительной информации см. «Паспорт безопасности».

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Упаковка не должна подвергаться длительному воздействию прямых солнечных лучей. Упаковка не должна контактировать с водой. Масла не должны контактировать с пылью и должны храниться вдали от пыльных сред. Температура окружающей среды не должна превышать 40 °С. Пользователь несет полную ответственность за использование изделия в соответствии с его назначением и за соблюдение действующих законов и правил. Компания Lubrico Petrokimya A.Ş. не несет ответственности за ущерб и убытки, вызванные использованием продукта не по назначению или в связи с присущими продукту опасностями и их последствиями.

ФАСОВКА



20л, 200 л



EURO MIX OIL SL.
Mercamadrid,
Zona comercial, Local C-D 4-28053 Madrid/Spain
www.euromixoil.com

