

## TOP GEAR 75W EP GL4

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

**RINNOL TOP GEAR 75W EP GL4** — это специальное энергосберегающее трансмиссионное масло на основе синтетических базовых масел и высококачественных присадок. Предназначено для использования в механических коробках передач легковых и легких коммерческих автомобилей.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает эффективную защиту от износа как в условиях высокой скорости и низкого крутящего момента, так и в условиях низкой скорости и высокого крутящего момента.
- Отличные вязкостно-температурные характеристики обеспечивают надежную работу даже при очень низких температурах.
- Специально разработанная формула обеспечивает длительный срок службы благодаря высоким антикоррозийным и антипенным свойствам.
- Предотвращение образования отложений и повышение эффективности работы коробок передач благодаря высокой термической и окислительной стабильности.

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СЛЕДУЮЩИХ СПЕЦИФИКАЦИЙ:

API GL-4, для всех автомобилей Renault-Nissan-Mitsubishi, оснащенных механическими коробками передач Sx, Jx, TLx, NDx, NDk1, Pxx, DBx.

### ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЕД. ИЗМ.	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 15 °С	г/см <sup>3</sup>	ASTM 4052	0,85
Кин. вязкость при 100°С	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	7,0
Индекс вязкости		ASTM D 2270	150
Температура вспышки	°С	ASTM D 92	210
Температура застывания	°С	ASTM D 97	-42

\* Вышеуказанные значения могут незначительно отличаться в зависимости от производства



## TOP GEAR 75W EP GL4

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускать контакта с кожей, не проглатывать и не вдыхать пары. При попадании на кожу или в глаза тщательно промыть большим количеством проточной воды и при необходимости обратиться к врачу. При проглатывании не вызывать рвоту искусственным путем и немедленно обратиться за медицинской помощью. При вдыхании паров пострадавшего вывести на свежий воздух и, при необходимости, обратиться к врачу. Отработанные масла должны собираться лицензированными сборщиками отработанных масел, не выбрасывать в мусор, не сбрасывать в сточные воды.

Хранить в недоступном для детей месте. Пустые контейнеры не выбрасывать в мусор или оставлять в окружающей среде, сдавать лицензированным компаниям по переработке отходов. Для получения дополнительной информации см. «Паспорт безопасности».

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Упаковка не должна подвергаться длительному воздействию прямых солнечных лучей. Упаковка не должна контактировать с водой. Масла не должны контактировать с пылью и должны храниться вдали от пыльных сред. Температура окружающей среды не должна превышать 40 °С. Пользователь несет полную ответственность за использование изделия в соответствии с его назначением и за соблюдение действующих законов и правил. Компания Lubrico Petrokimya A.Ş не несет ответственности за ущерб и убытки, вызванные использованием продукта не по назначению или в связи с присущими продукту опасностями и их последствиями.

### ФАСОВКА



1 л, 20 л, 200 л



EURO MIX OIL SL.  
Mercamadrid,  
Zona comercial, Local C-D 4-28053 Madrid/Spain  
[www.euromixoil.com](http://www.euromixoil.com)

